

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 216) W M. ŁAZ, GMINA ZABÓR

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość		Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,300		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
2	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (spycharkami) w gruncie kat. I-II z wbudowaniem mas ziemnych w nasyp (roboty poprzeczne)	m3	38,0		
3	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem urobku z miejsca wydobywania na teren budowy (dokop)	m3	12,4		
4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	12,4		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
5	D-03.02.01a	Zabezpieczenie kabli sieci telekomunikacyjnej rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT 110 (wraz z robotami nawierzchniowymi i ziemnymi):	m	34,0		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie	m2	1022,8		
7	D-04.08.05	Warstwa wyrównawczo-profilująca z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie):	m3	194,8		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
8	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie), gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	450,3		
9	D-05.03.23a	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, szarej niefazowanej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	450,0		
10	D-05.03.23a	Nawierzchnia jezdni z ekologicznej bet. kostki brukowej posiadającej boczne wypustki szarej gr. 8 cm na podsypce z mialu bazaltowego gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin kruszywem bazaltowym 0/5 mm	m2	600,0		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
11	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusowania 10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m2	136,1		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
12	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie bet. 0,08 m2 C12/15 (B10) z oporem	m	607,9		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						

Kosztorys sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.