


Nazwa i adres inwestycji	Budowa oczyszczalni ścieków dla sołectw Droszków, Przytok i Łaz oraz odcinka drogi dojazdowej w gminie Zabór w m. Droszków. działki nr ewid.: 080909_2.0003.310/4; 080909_2.0003.304; 080909_2.0003.308; 080909_2.0003.312; 080909_2.0003.326; 080909_2.0003.281,, obręb 0003 Droszków gmina Zabór, powiat zielonogórski, woj. lubuskie		XXX
			Kategoria obiektu
Inwestor	GMINA ZABÓR ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór		
Nazwa i adres jednostki projektowej	Construprim Sp. z o.o. A: ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp. T: 95 735 62 53 / F: 95 735 62 54 E: construprim@op.pl	 Construprim	
Część:	PRZEDMIAR TOM IV		
	BRANŻA: DROGOWA		
Data wykonania:	15.04.2024 r.		

Przedmiar

**Budowa oczyszczalni ścieków
dla sołectw Droszków, Przytok i Łaz w gminie Zabór
cz. drogowa**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość		
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1-1	<i>D-01.01.01a</i>	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	ha	0,19		
				Razem		
2	ROBOTY ZIEMNE					
2-1	<i>D-04.01.01</i>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, pobocza, średnio 30cm	m2	884,00		
2-2	<i>D-04.01.01</i>	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 10 km	m3	291,20		
2-3	<i>D-04.01.02</i>	Wykonanie z dowozu i zagęszczanie nasypów wraz z zagęszczeniem	m3	193,00		
				Razem		
3	PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC					
3-1	<i>D-04.01.01</i>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	884,00		
3-2	<i>D-04.04.02b</i>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	892,60		
3-3	<i>D-04.05.01a</i>	Podbudowa z mieszanki związanej cementem kl. C1,5/2 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m2	892,60		
3-4	<i>D-05.03.23a</i>	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – drogi place	m2	884,00		
3-5	<i>D-05.03.23a</i>	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ciągi piesze	m2	67,50		
3-6	<i>D-05.03.04</i>	Nawierzchnie z betonu kruszywowego C30/37 grubości 20 cm	m2	8,60		
3-7	<i>D-08.01.01b</i>	Krawężniki, oporniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	323,00		
3-8	<i>D-08.03.01</i>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	mb	145,00		
				Razem		
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4-1	<i>D-06.01.01</i>	Wykonanie pobocza z kruszywa naturalnego wraz z zagęszczeniem gr. 10 cm	m2	108,00		
				Razem		
				Razem wszystkich robót		
				Razem netto		
				Podatek VAT 23 %		
				Razem brutto		