
W1
R 200,00m
E 55 42 982,14
N 57 58 429,97
γ 13,67g
T 21,56m
ST 1,15m
CN 42,88m
Ł 42,90m
c -
i -
Vp 30 km/h
W2
R 100,00m
E 55 43 016,22
N 57 58 457,76
γ 15,939g
T 12,58m
ST 0,78m
CN 24,97m
Ł 25,01m
c -
i -
Vp 30 km/h
W3
E 55 43 042,25
N 57 58 492,98
γ 1,791g
W4
E 55 43 054,98
N 57 58 509,24
γ 1,838g
W5
R 300,00m
E 55 43 079,53
N 57 58 542,51
γ 2,965g
T 6,99m
ST 0,08m
CN 13,97m
Ł 13,97m
c -
i -
Vp 30 km/h
W6
E 55 43 117,12
N 57 58 588,78
γ 0,901g
W7
E 55 43 155,73
N 57 58 634,96
γ 1,474g
W8
R 200,00m
E 55 43 215,09
N 57 58 709,38
γ 5,029g
T 7,90m
ST 0,16m
CN 15,79m
Ł 15,80m
c -
i -
Vp 30 km/h
W9
R 250,00m
E 55 43 277,88
N 57 58 793,43
γ 27,555g
T 54,55m
ST 5,75m
CN 106,60m
Ł 107,42m
c -
i -
Vp 30 km/h
P
E 55 42 960,98
N 57 58 403,36
Początek rowu R2
N: 51°57'36,09"
E: 15°37'44,38"
PARAMETRY TECHNICZNE:
klasa drogi: D
prędkość projektowa: Vp=30 km/h
kategoria ruchu: KR1
szerokość jezdni bitumicznej 5,00 m
szerokość pobocza: min. 0,70 m
szerokość chodnika: min. 1,50 m
OZNACZENIA: - branża drogowa
PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15 CM)
PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY (30 x 15 CM)
PROJ. KRAWĘDŹ JEZDNI BEZ KRAWĘŻNIKA
PROJ. KRAWĘDŹ POBOCZA
PROJ. OBRZEŻE BETONOWE (30 x 8 CM)
PROJ. PALISADA BETONOWA (15 x 22 x 40 CM)
PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO
PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ I PŁYT CHODNIKOWYCH GR. 8 CM
PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM
PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 26 CM
PROJ. ZIELEŃ
DRZEWO DO WYCINKI
PROJEKTOWANE NASADZENIE DRZEWA (LIPA DROBNOLISTNA)
W—x PROJ. WPUST ULICZNY / STUDZIENKA ŚCIEKOWA Z OSADNIKIEM
S—x RODZAJ / TYP - WG OPISU TECHNICZNEGO
PROJ. NAJWYŻSZY / NAJNIŻSZY PUNKT NIWELETY
PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY
OZNACZENIA: - branża sanitarna
PROJ. KOLEKTOR DESZCZOWY - RURA PVC
PROJ. STUDNIA DESZCZOWA NA KANALE
PROJ. PRZYKANALIK - RURA PVC
OZNACZENIA: - branża elektryczna
1 PROJ. KABEL OŚWIETLENIOWY NAYY-J 4x35mm² L=110 m
1A PROJ. KABEL YKY 4x10mm² L=10 m
2. PROJ. SŁUP OŚWIETLENIOWY PRZEŚCIGA DLA PIESZYCH ALUMINOWY STOŻKOWY H=6M Z OPRAWĄ LED 36
3. PROJ. RURA OSŁONOWA SRS Ø 75
3A. PROJ. RURA OSŁONOWA DVK Ø 75
4. PROJ. SZAFKA OŚWIETLENIOWA
5. PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE - WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
Inwestor: Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór
Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA ORAZ BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007004F W MIEJSCOWOŚCI PRZYTOK ORAZ RAJEWO WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Stanowisko: Projektant branży Drogowej
Imię i nazwisko: mgr inż. Krzysztof Komar
Nr uprawnień: LB/0994/POOD/12
Specjalność: drogi
Data: 07.2017
Podpis:
Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY
Branża: -
Skala: 1:500
Nr rysunku: 2.1