
81.00
80.00
79.00
78.00
77.00
76.00
75.00
74.00
73.00
2.760%
Proj. przeb. miejsca dostępu
do drogi publicznej
s=4,00 m km0+841.37
km 0+852.99
rz. niwelety 77.116
3.731%
Proj. przeb. miejsca dostępu
do drogi publicznej
s=4,00 m km0+916.87
km 0+940.68
Przekroje poprzeczne
24.55
P 40
801.58
21.87
P 41
823.45
29.28
P 42
852.73
19.48
P 43
872.21
21.85
P 44
894.06
23.77
P 45
917.84
20.55
P 46
938.39
Rzędne niwelety
78.85 78.58 78.30 78.03 77.75 77.47 77.20 77.12 76.85 76.48 76.11 75.74 75.36 74.99 74.62 74.24 73.87
Rzędne istniejące
78.65 78.40 78.05 77.75 77.48 77.22 76.97 76.87 76.62 76.26 75.88 75.50 75.13 74.77 74.40 73.98 73.58
Różnice rzędnych
0.20 0.18 0.25 0.28 0.27 0.25 0.23 0.24 0.23 0.22 0.23 0.24 0.23 0.22 0.21 0.26 0.29
Elementy niwelety
L=104.51m
i=-2.760%
L=87.70m
i=-3.731%
Elementy trasy
R=900.00m, L=186.23m
γ=13.173g, T=93.45m
ST=4.81m, CN=185.90m
Odległości
90.00 00.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 52.99 60.00 70.00 80.00 90.00 00.00 10.00 20.00 24.18 30.00 40.00
Kilometraż
0+800
0+900


73.00
72.00
71.00
70.00
69.00
68.00
67.00
66.00
65.00
0+972.00
3.113%
3.113%
2.182%
km 0+993.42
rz. niwelety 72.203
rz. niwelety 73.844
Proj. przeb. miejsca dostępu do drogi publicznej s=4,00 m km1+090.66
Proj. przeb. miejsca dostępu do drogi publicznej s=4,00 m km1+100.88
km 1+103.57
rz. niwelety 69.799
poziom porównawczy 64.00 m n.p.m.
22.96
P 47 961.35
20.96
P 48 982.31
20.98
P 49 1003.29
19.17
P 50 1022.46
20.35
P 51 1042.81
25.49
P 52 1068.30
29.30
P 53 1097.60
26.84
P 54 1124.44
25.77
73.84 73.55 73.24 72.93 72.62 72.31 72.20 72.06 71.84 71.62 71.40 71.19 70.97 70.75 70.53 70.31 70.10 69.88 69.80 69.70 69.54 69.38 69.21
73.55 73.28 72.96 72.59 72.31 72.03 71.94 71.77 71.54 71.32 71.10 70.88 70.67 70.45 70.27 70.08 69.86 69.61 69.55 69.43 69.26 69.12 68.97
0.29 0.27 0.28 0.34 0.31 0.28 0.26 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.30 0.26 0.23 0.23 0.27 0.25 0.26 0.28 0.25 0.25
L=52.74m
i=-3.113%
L=110.15m
i=-2.182%
PROSTA
L=113.90m
R=300.00m, L=27.35m
γ=5.805g, T=13.69m
ST=0.31m, CN=27.34m
40.68 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 93.42 00.00 10.00 20.00 30.00 38.08 40.00 50.00 60.00 65.43 70.00 80.00 90.00 00.00 03.57 10.00 20.00 30.00 40.00
1+000
1+100


1.604%
km 1+209.27
rz. niwelety 68.104
0.991%
km 1+297.49
rz. niwelety 67.230
P 55
1150.21
23.23
P 56
1173.45
23.25
P 57
1196.70
23.22
P 58
1219.92
25.79
P 59
1245.72
23.93
P 60
1269.64
24.23
P 61
1293.88
23.54
P 62
1317.41
24.91
69.05 68.89 68.73 68.57 68.41 68.25 68.10 68.10 68.00 67.90 67.80 67.70 67.60 67.50 67.40 67.30 67.23 67.20 67.07 66.94 66.81
68.81 68.63 68.47 68.27 68.09 67.92 67.76 67.74 67.59 67.53 67.46 67.35 67.27 67.19 67.12 67.03 66.96 66.94 66.81 66.66 66.50
0.24 0.26 0.26 0.31 0.33 0.33 0.35 0.35 0.40 0.36 0.34 0.35 0.33 0.31 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.28 0.31
L=105.71m
i=-1.604%
L=88.22m
i=-0.991%
PROSTA
L=235.43m
R=500.00m, L=25.33m
γ=3.225g, T=12.67m
ST=0.16m, CN=25.33m
50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 00.00 09.27 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 97.49 00.00 00.87 10.00 20.00 26.20 30.00
1+200
1+300


65.00
64.00
63.00
62.00
61.00
60.00
59.00
58.00
57.00
1+490.00
1.294%
1.294%
poziom porównawczy 56.00 m n.p.m.
P 63
1342.33
23.48
P 64
1365.80
28.52
P 65
1394.33
26.51
P 66
1420.84
23.56
P 67
1444.40
26.80
P 68
1471.20
28.99
P 69
1500.19
24.78
P 70
1524.97
25.60
L=291.64m
i=-1.294%
PROSTA
L=58.20m
R=400.00m, L=82.28m
γ=13.096g, T=41.29m
ST=2.11m, CN=82.14m
PROSTA
L=51.33m
84.40
66.68
18.01
1+400
1+500

66.68	66.55	66.42	66.29	66.16	66.03	65.90	65.77	65.64	65.52	65.39	65.26	65.13	65.00	64.87	64.74	64.61	64.48	64.35	64.22	64.09
66.40	66.28	66.18	66.09	66.00	65.90	65.79	65.66	65.51	65.35	65.21	65.02	64.90	64.77	64.61	64.47	64.34	64.20	64.08	63.96	63.83
0.28	0.27	0.24	0.20	0.17	0.13	0.12	0.11	0.13	0.16	0.17	0.24	0.22	0.23	0.26	0.27	0.27	0.28	0.28	0.26	0.26
40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	00.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	00.00	10.00	20.00	30.00	40.00


km 1+589.13
rz. niwelety 63.456
P 71
1550.57
24.16
P 72
1574.73
24.22
P 73
1598.95
24.61
P 74
1623.56
22.82
P 75
1646.38
27.02
63.96
63.83
63.70
63.57
63.46
63.45
63.35
63.25
63.16
63.06
62.96
62.87
62.77
63.69
63.66
63.54
63.34
63.26
63.25
63.11
62.94
62.78
62.66
62.56
62.47
62.41
0.27
0.17
0.17
0.24
0.19
0.19
0.24
0.31
0.38
0.40
0.40
0.39
0.36
PROSTA
L=77.28m
R=500.00m, L=29.02m
γ=3.694g, T=14.51m
ST=0.21m, CN=29.01m
50.00
60.00
70.00
80.00
89.13
90.00
95.30
00.00
10.00
20.00
24.31
30.00
40.00
50.00
60.00
1+600

OZNACZENIA:

- PROJ. NIWELETA OSI JEZDNI
- TEREN ISTNIEJĄCY W OSI PROJ. JEZDNI
- S1 S1 PROJ. STUDZIENKA ŚCIEKOWA Z OSADNIKIEM PRAWA/LEWA
- km 0+358.07 rz. niwelety 64.203 / km 0+513.70 rz. niwelety 63.145 PROJ. NAJWYŻSZY / NAJNIŻSZY PUNKT NIWELETY

Jednostka projektowa:

Krzysztof Komar, ul. Tetmajera 8, 67-100 Nowa Sól

Inwestor:

Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA ORAZ BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007004F
W MIEJSCOWOŚCI PRZYTOK ORAZ RAJEWO WRAZ Z
BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży drogowej	mgr inż. Krzysztof Komar	LBS/0084/POOD/12	drogi	08.2017	
Sprawdzający branży drogowej	mgr inż. Andrzej Szewczyk	LBS/0002/POOD/06	drogi	08.2017	

Nazwa rysunku	Branża	Skala	Nr rysunku
PROFIL PODŁUŻNY	drogowa	1:50/500	**D3.2**