

PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

II. Roboty ziemne

1. Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany:
 - dodatkowo pod zjazdami $0,2 \times 42,9 = 8,6 \text{ m}^3$
2. Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem urobku z miejsca w wydobywania na teren budowy (dokop):
 - dodatkowo pod zjazdami $0,1 \times 42,9 = 4,3 \text{ m}^3$
3. Formowanie i zagęszczanie nasypu z gruntu kat. I-II (wg poz. 12): $4,3 \text{ m}^3$

IV. Podbudowy

4. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:
 - oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy pomocniczej przed ułożeniem podbudowy zasadniczej: $42,9 \text{ m}^2$,
 - oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy zasadniczej przed ułożeniem warstwy ścieralnej: $42,9 \text{ m}^2$,

RAZEM (oczyszczenie i skropienie): $42,9 + 42,9 = 85,8 \text{ m}^2$
5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm:
 - zjazdy wg. tabeli $42,9 \text{ m}^2$
6. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8 cm:
 - zjazdy wg. tabeli $42,9 \text{ m}^2$

V. Nawierzchnie

7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm:
 - zjazdy wg. tabeli $42,9 \text{ m}^2$

VI. Roboty wykończeniowe

8. Umocnienie dna rowów i skarp betonowymi płytami ażurowymi gr. 12 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
 - dz. nr 72/8 i 489 $30,0 \text{ m}^2$

9. Reprofilacja rowu drogowego (roboty remontowo – utrzymaniowe). **50,0 m**

VIII. Elementy ulic

10. Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie bet. 0,08 m² C8/10 (B10) z oporem:
- zjazdy – wg. tabeli **10,6 m**