



MUR OSŁONOWY:

- murowany z bloków betonowych M15, na zaprawie cementowej, gr.25cm
- obustronnie siatkowany i tynkowy cienkowarstwowo
- posadowienie na ławie betonowej 40x35(SxW), z betonu C16/20(B20), zbrojonej 4Ø12, strzemię (25x25[cm]) Ø6 co 30cm.
- na krawędziach muru trzcienie betonowe 24x24[cm], zbrojone 4Ø12, strzemię (20x20[cm]) Ø6 co 25cm.
- zakończenie muru wieniec 24x24[cm], zbrojone 4Ø12, strzemię (20x20[cm]) Ø6 co 25cm, powiązany z trzciemiami

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

BGWprojekt

pl.Bp Wilhelma Pluty 6/2
66-100 Sulechów tel.:683213894
www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Dokumentacja niniejsza nie może być zmieniana, powielana, bez zgody Biura Obsługi Inwestycji "BGWprojekt" w Sulechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080909_2 Zabór, obręb 0003 Droszków, działka 248/53

Tytuł rysunku: MUR OGRODZENIOWY

branża / nr rys.:

skala:

data:

arch./A11

1:20

10.01.2018r.

Opracował: mgr inż. bud. Andrzej Makaryk
upr.bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

podpisy: