



- UWAGI:
- 1) Przed zamówieniem elementów więzby dachowej skonsultować się z wykonawcą.
 - 2) Wykonawca konstrukcji dachu powinien wykonać projekt wykonawczy więzby dachowej.
 - 3) Wykonywać zwrócić uwagę na budowie.
 - 4) Na styku drewno-mur podkładać popę.
 - 5) Murłaty kotwić do wieńca kotwami ocynkowanymi o średnicy 16mm w odstępach max. co 1,2 m.
 - 6) Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu zabezpieczyć atestowanymi środkami ognioochronnymi i przeciwgrzybicznymi.
 - 7) Elementy konstrukcji dachowej przy kominie, których odległość od krawędzi przewodu dymowego jest mniejsza niż 30 cm, należy osłonić poprzez wykonanie okładziny z płyt GKF w dwóch warstwach, tj. 2x1,25cm=2,5cm. W przypadku gdy odległość elementu od krawędzi przewodu dymowego jest większa niż 30 cm, nie wykonywać osłonięcia elementów.

DREWNIO – KLASY min. C24
NACHYLENIENIE POŁACI GŁÓWNEJ: $25^\circ = 46,6\%$
 $41^\circ = 86,9\%$

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
BGWprojekt
ul. Hondono 26 66-100 Świechów
tel.: 683213894 www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Dokumentacja niniejsza nie może być zmieniana, powielana, bez zgody Biura Obsługi Inwestycji "BGWprojekt" w Świechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:
**BUDOWA
ŚWIETLICY WIDOWISKOWEJ**

Adres: _____
jeden. ewidenc.: gmina 080909_2 Zobór, obręb 0003 Droszków,
działki: 248/53, 248/54

Tytuł rysunku: _____
RZUT KONSTRUKCJI DACHU

Wariant / nr rys.:	Skala:	Data:
kon./K5	1:100	21.12.2017r.

Opracował: mgr inż. bud. Bartosz Makorąg
Projektant: mgr inż. bud. Andrzej Makorąg
upr.bud. LBS/0033/PNOK/15 do projektowania i kierowania
robotami bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Sprawdzający: mgr inż. Michał Mucha
upr. bud. nr KUP/0002/P00K/14 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej

podpis: