

## KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

### ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007017F (UL. SOSNOWEJ) W M. DROSKÓW GMINA ZABÓR

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa    ilość		Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,552		
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją:				
		- o średnicy 0-14 cm	szt.	52,0		
		- o średnicy 15-24 cm	szt.	34,0		
		- o średnicy 25-34 cm	szt.	103,0		
		- o średnicy 35-44 cm	szt.	31,0		
		- o średnicy 45-54 cm	szt.	54,0		
		- o średnicy 55-64 cm	szt.	4,0		
		- o średnicy 65-74 cm	szt.	3,0		
3	D-01.02.01	Karczowanie krzewów i podsycia wraz wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	ha	0,0300		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki – przyjęto gr. 15 cm	m2	23,0		
5	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	3,5		
6	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z betonowych elementów prefabrykowanych. Elementy ogrodzenia do ponownego wykorzystania. Gruz betonowy do wywiezienia na składowisko Wykonawcy i utylizacja	m	50,0		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
7	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy – odkład i utylizacja gruntu zakwalifikowanego jako niebudowlany	m3	1989,6		
8	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem gruntu z miejsca dokopu na teren inwestycji (dokop):	m3	1106,4		
9	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	1106,4		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
10	D-06.02.01	Wykonanie przepustu pod drogą o średnicy Φ800 mm.				
		<input type="checkbox"/> Wykonanie części przelotowej przepustu z rur z PEHD Φ800 mm	m	14,5		
		<input type="checkbox"/> Wykonanie ławy przepustu z kruszywa łamanego gr. 50 cm	m3	17,8		

x	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
11	D-05.02.00	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	2169,6		
12	D-05.03.08.21	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową kationową, grys frakcja 2/5, 5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2	m2	2169,6		
x	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x	x	x
13	D-06.01.01	Humusowanie skarp, poboczy i pasów zieleni z obsianiem mieszką traw, przy grubości humusowania 10 cm	m2	2157,9		
14	D-06.01.01	Umocnienie dna rowów i skarp betonowymi płytami ażurowymi gr. 12 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	20,0		
15	D-06.01.01	Umocnienie dna rowów i skarp kamienną kostką brukową gr. 16/18 cm wtopionej w beton C 16/20 (B20) gr. 10 cm	m2	18,0		
16	D-06.02.01	Wykonanie przepustu pod zjazdem o średnicy Φ600 z rur karbowanych z polietylenu				
		<input type="checkbox"/> Wykonanie części przelotowej przepustu z rur karbowanych z polietylenu Φ600	m	18,5		
		<input type="checkbox"/> Wykonanie ławy przepustu z kruszywa łamanego gr. 50 cm	m3	18,5		
17	D-06.04.01	Reprofilacja rowu drogowego (roboty remontowo – utrzymaniowe).	m	62,0		
x	D-07.00.00	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	x	x	x	x
18	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
		<input type="checkbox"/> Ustawienie znaków ostrzegawczych A (tarcza + słupek)	szt.	1,0		
		<input type="checkbox"/> Ustawienie znaków informacyjnych D (tarcza + słupek)	szt.	2,0		
19	D-07.06.02	Wykonanie ogrodzenie z betonowych elementów prefabrykowanych – (elementy ogrodzenia - materiał z rozbiórki)	m	50,0		
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						